



**Cb obchod,  
služby,  
výstavba, s.r.o.**

T. Vansovej 1  
974 01 Banská Bystrica  
Tel.: 048/471 30 20  
Fax: 048/471 30 21  
e-mail: cbsro@cbsro.sk  
www.cbsro.sk

**QUINN® XT, CAST  
senocryl® E,G**

**AKRYLÁTOVÉ PLATNE**

**VÝPLŇ  
ZÁBRADLÍ,  
OKIEN, DVERÍ**



✓ **dobré optické  
vlastnosti,  
vysoko kvalitný  
povrch**

**DELIACE  
PRIEČKY,  
ZASKLIEVANIE**



✓ **10 ročná  
záruka,  
UV stabilizované,  
recyklovateľné**

**PROTIHLUKOVÉ  
STĚNY**



✓ **vhodné pre  
styk  
s potravinami**

✓ **odolné voči  
poveternostným  
vplyvom  
a starnutiu**

ZAKLADNE VLASTNOSTI	QUINN XT/	
- hustota		1,19 g/m <sup>3</sup>
- teplota pri tvarovaní vzduchom		140-160 °C
- teplota pri vákuovom tvarovaní		160-190 °C
- hmotnosť /hr. 2, 3, 4 mm/		2,38/3,57/4,76 kg/m <sup>2</sup>
MECHANICKE VLASTNOSTI	QUINN XT/	
- pevnosť v ťahu		70 MPa
- modul pružnosti v ťahu		3200 MPa
- pevnosť v ohybe		115 MPa
- modul pružnosti v ohybe		3300 MPa
TEPELNE VLASTNOSTI	QUINN XT/	
- teplota mäknutia podľa Vicata		105 °C
- max. teplota pre trvalé/dočasné použitie		70/90 °C
- teplota rozkladu		280 °C
- tepelná vodivosť		0,18 W/mK

**TECHNICKÉ INFORMÁCIE**

- rozmery dodávaných platní:  
2050 x 3050 mm
- hrúbka dodávaných platní:  
2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10 mm
- farba dodávaných platní:  
číra/ mliečna
- priepustnosť svetla:  
číra - 93%  
mliečna - 40-45%